

NEBULIZADOR ULV LONGRAY 220D

LIBERTAD, POTENCIA Y RENDIMIENTO
SIN CABLES. SIN LÍMITES.



SIN CABLES

Libertad total de movimiento



BATERÍA ION-LITIO

24V de gran potencia



CAUDAL AJUSTABLE

Control de tamaño de gotas de 5 a 50 micrones



ALTO RENDIMIENTO

Para tratamientos residuales y espaciales



DESCRIPCIÓN

El Longray 220D diseñado para darle libertad de movimientos, sin cable eléctrico, puedes desplazarte sin problemas ni preocupación de pasar a llevar algo con el cable, ya no más perder tiempo desenredando y enrollando cables, libérate y has tu trabajo con la comodidad y rapidez que solamente tu Longray 220D puede dar.

El Longray 220D es ligero y con gran potencia gracias a su batería de Ion-Litio 24V. Permite dar las mismas prestaciones que un equipo con cable pero con la libertad que no te entrega un equipo tradicional.

✓ **Opcional:** Otra batería adicional para aumentar el tiempo de trabajo. Cargador de batería externo.

Su estanque de 2.5 litros permite cubrir 250m² de superficie con tratamiento residual y 2.500m³ de tratamiento espacial gracias a su llave reguladora de caudal para regular tamaño de gotas de 5 a 50 micrones para interiores y exteriores (espacial).

✓ Indicador de nivel de batería.

Ideal para Desinsectar, Desinfectar, Control de olores con todas las formulaciones EC, SC, LS, ME.



APLICACIONES



DESINSECTAR



DESINFECTAR



CONTROL DE OLORES



COMPATIBILIDAD DE FORMULACIONES

EC

SC

LS

ME

Apto para todas las formulaciones: EC, SC, LS, ME.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estanque de formulación	2.5 litros
Motor	DC sin escobillas de imán permanente
Potencia	220v.
Voltage	24V.
Velocidad del motor	60.000 rpm.
Capacidad de la batería	Ion-Litio 24V. 4AH
Tiempo de funcionamiento de la batería completamente cargada	1 hora
Caudal máximo	21 lit./hora (0 - 350 ml. Ajustable)
Tamaño de partículas	5 a 50 micrones
Distancia nebulización	15 metros aprox.
Cobertura tratamiento residual	Hasta 250 m ²
Cobertura tratamiento espacial	Hasta 2.500 m ³
Indicador de nivel de batería	✓
Peso	2.4 kilos
Dimensiones netas (LxAxAlto)	405mm x 145mm x 207mm
Fabricado en	RPC para el mercado de Norte América



Copargo
CONTROL

www.copargocontrol.cl / contacto@copargo.cl / +56 9 9982 1304