

FICHA TÉCNICA

TERMONEBULIZADOR
LONGRAY TS-34

POTENCIA, COBERTURA Y EFICIENCIA
PARA TRATAMIENTOS PROFESIONALES

El termonebulizador Longray TS-34 es un equipo portátil de uso profesional, diseñado para la aplicación eficiente de insecticidas y otras formulaciones tanto de base oleosa como acuosa, permitiendo realizar tratamientos en interiores y exteriores con una excelente capacidad de cobertura.

Gracias a su sistema de arranque mediante un solo botón y bombeo manual, ofrece una operación rápida, práctica y confiable en terreno.

Está fabricado con un estanque de 5 litros en acero inoxidable y un estanque de combustible de 1,5 litros, entregando una gran autonomía y resistencia para trabajos prolongados. Su sistema de regulación de caudal permite ajustar el tipo de niebla entre seca o húmeda, logrando tamaños de partícula regulables desde 0,5 hasta 50 micrones, adaptándose a distintos tipos de aplicaciones y necesidades operativas.

El equipo alcanza un caudal máximo de hasta 25 litros por hora y permite cubrir aproximadamente 5.000 m³ por carga de formulación, ofreciendo una nebulización homogénea y de alta penetración. Además, es compatible con formulaciones EC y SC, entregando versatilidad para distintos tratamientos de control sanitario y ambiental.

Incorpora sistema de descompresión manual del estanque, protección para el tubo de escape, herramienta metálica de limpieza y correa de transporte para facilitar su uso y mantenimiento durante las jornadas de trabajo.

APLICACIONES

DESINSECTACIÓN

DESINFECCIÓN

CONTROL SANITARIO AMBIENTAL

TRATAMIENTOS ESPACIALES
EN INTERIORES Y EXTERIORES

COMPATIBILIDAD DE FORMULACIONES

EC

SC

Compatible con formulaciones de base oleosa y acuosa.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Arranque con un solo botón y bombeo manual

Niebla seca o húmeda regulable

Sistema de descompresión manual del estanque

Protección para el tubo de escape

Herramienta metálica de limpieza incluida

Correa de transporte para mayor comodidad



CAPACIDAD
5 LITROS

TAMAÑO DE PARTÍCULA
0,5 a 50 MICRONES

CAUDAL MÁXIMO
25 LITROS/HORA

COBERTURA APROXIMADA
5.000 m³ POR CARGA

PESO EN VACÍO
7 KG APROX.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Longray TS-34
Tipo	Termonebulizador portátil
Capacidad del estanque de formulación	5 litros
Material del estanque de formulación	Acero inoxidable
Capacidad del estanque de combustible	1,5 litros
Sistema de arranque	Un solo botón + bombeo manual
Tipo de niebla	Seca y húmeda regulable
Tamaño de partícula	0,5 a 50 micrones
Caudal máximo	Hasta 25 litros por hora
Cobertura aproximada	Hasta 5.000 m³ por carga de formulación
Compatibilidad de formulaciones	EC, SC
Sistema de descompresión	Manual
Protección del tubo de escape	Sí
Accesorios incluidos	Correa de transporte y herramienta metálica de limpieza
Peso en vacío	7 kg aprox.
Dimensiones (L x A x Al)	80 cm x 26 cm x 32 cm

ALTA EFICIENCIA Y COBERTURA

RENDIMIENTO PROFESIONAL

CONFIABLE, RESISTENTE Y DURADERO

IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES

www.copargocontrol.cl / contacto@copargo.cl / +56 9 9982 1304